

Link do produktu: <https://e-listwy.pl/cokol-przypodlogowy-pw99-barlinek-p-1320.html>



## Listwa biała z drewna PW95 95x16

Cena brutto	<b>86,60 zł</b>
Cena netto	<b>70,41 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>PW95 P9527362A</b>
Kod EAN	<b>5906737959268</b>
Producent	<b>Barlinek</b>
Wysokość	<b>95mm</b>
Budowa listwy:	<b>Drewno</b>
Długość listwy	<b>220cm</b>
Kolor RAL	<b>9010</b>

### Opis produktu

Listwa z drewna sosnowego lakierowana na biało.

Kolor biały wg. palety RAL 9010

Wymiary:  
Wysokość- 95 mm  
Grubość- 16 mm  
Długość- 2200 mm

Seria Elite to prestiżowa kolekcja naturalnych, drewnianych listew przypodłogowych, pokrytych bezkompromisową bielą. Listwy te wspaniale komponują się z każdym rodzajem podłogi. Dzięki nim, Twoje wnętrze nabierze prawdziwie niepowtarzalnego charakteru.

### Instrukcja Montażu

Montaż cokołów przypodłogowych białych. Listwy i cokoły montuje się poprzez przyklejenie do ściany za pomocą kleju montażowego np: Soudal 100a  
Wszystkie narożniki wewnętrzne oraz zewnętrzne docina się pod kątem, najlepiej wykorzystać do tego celu elektryczną piłę kątową z piłą o jak największej liczbie zębów. Listwy montujemy prosto nie dociskamy jeśli ściany są krzywe, ewentualne szczeliny między listwą a ścianą wypełniamy Akrylem biały , który można pomalować pod kolor ściany jeśli ściany nie są białe.

## PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM

■ pamiętaj o zmierzeniu temperatury powietrza i jego wilgotności, oraz wilgotności ściany i wylewek, pomiarów należy dokonywać metodą CM (karbidową) lub suszarkowo-wagową

- temperatura powietrza może wahać od 18 do 24°C

- wilgotność powietrza między 40% a 60%

- wilgotność podłoża i ścian:

- jastrych betonowy lub cementowy- wilgotność max. 2%

(przy ogrzewaniu podłogowym max. 1,8%)

- posadzka anhydrytowa - wilgotność max. 0,5%

- tynki gipsowy max 1%

■ listwy przed otworzeniem powinny zaklimatyzować się w pomieszczeniu w którym będą montowane przez min. 24h, powinny być przechowywane w pozycji leżącej na równym podłożu

**Drugim sposobem jest montaż na dedykowanych klipsach do listew.**


w którym będą zamontowane

## INSTRUKCJA MONTAŻU

## CO POTRZEBUJESZ?



LISTWA PRZYPODŁOGOWA



PIŁA KĄTOWA



AKRYL



KLEJ MONTAŻOWY



MIARKA STOLARSKA



OŁÓWEK



PĘDZEL

## JAK WYKOŃCZYĆ NAROŻNIKI?

